

PRIMER PU-100

isomat
building quality

Polyuretánový základný náter

POPIS

Jedno-zložkový polyuretánový základný náter na báze rozpúšťadla. Používa sa na porézne povrchy aby zabezpečil správnu príľnavosť následnej hydroizolačnej membrány ISOFLEX-PU 500. Penetruje a vyplní póry podkladu a tým tvorí spojovaciu vrstvu medzi podkladom a ISOFLEX-PU 500.

POUŽITIE

PRIMER-PU 100 sa používa ako základný náter zabezpečujúci správnu príľnavosť ISOFLEX-PU 500 na betónové alebo cementové podklady, drevo a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma: prepolymerový polyuretán

Farba: svetlo-žltá

Ďalšia vrstva: po 1-3 hodinách

APLIKAČNÝ POSTUP

1. Úprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, bez mastnoty, uvoľnených častíc, prachu a pod.

2. Aplikácia

PRIMER PU-100 sa dôkladne premieša a rovnomerne sa nanáša na podklad štetcom, valcom alebo striekaním.

Spotreba: 200-300 g/m² v závislosti na nasiakavosti podkladu.

BALENIE

PRIMER-PU 100 je dodávaný v plechových vedrách po 1, 5 a 17 kg.

SKLADOVANIE

Trvanlivosť v uzavretých, originálnych vedrách je minimálne 12 mesiacov od doby výroby. Nevystavujte produkt priamemu slnečnému svetlu alebo mrazu.

POZNÁMKY

- Teplota pri aplikácii a tvrdnutí produktu by mala byť medzi +5°C a +35°C.
- Produkt nie je po otvorení skladovateľný. Po otvorení aplikujte celé balenie.

PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (Annex II, tabuľka A), maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategórie h, typu SB je 750/l (2010) pre produkt pripravený na použitie.

PRIMER-PU 100 pripravený na použitie obsahuje maximálne <750 g/l VOC.

VÝROBCA

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
web: www.isomat.net
e-mail: info@isomat.net

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Building Chemistry, s.r.o.

Štefánikova 879/5, Bratislava 811 06

Distribučný sklad:

Trenčianska 28, Nové Mesto nad Váhom 915 01

Tel.: +421 911 054 939

web: www.isomat.sk

e-mail: distribucia@isomat.sk

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

