

**Akrylová penetrácia na vodnej báze****Popis**

Polymérova emulzia, ktorá stabilizuje porézne podklady a zaisťuje správnu priľnavosť vodou riediteľných náterov, obkladových lepidiel, maltových stierok, elastomérnych náterov, atď. Penetrácia preniká do pórov podkladu a účinkuje ako adhézný mostík medzi podkladom a farbou, lepidlom, stierkou, alebo náterom.

**Použitie**

UNI-PRIMER je penetrácia vhodná pre zabezpečenie vhodnej priľnavosti náterov na vodnej báze na porézne podklady z betónu, muriva, omietky, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek atď. Stabilizuje slabé alebo rozpadajúce sa omietky a pod. Tiež sa používa pre stabilizáciu a zníženie absorpcie vody podkladov zo sadrokartónových alebo drevotrieskových dosiek, na ktoré budú aplikované obkladové lepidlá, hydroizolačná stierka AQUAMAT-ELASTIC alebo hydroizolačná membrána pod dlažbu ISOMAT SL 17. Je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

**Technické údaje**

Forma: emulzia  
Farba: biela  
Hustota: 1,00 kg/lit

**Aplikačné inštrukcie****1. Podklad**

Podklad, ktorý má byť napenetrovaný musí byť suchý a bez prachu, mastnoty, špiny atď.

**2. Aplikácia**

UNI-PRIMER sa dôkladne premieša a rovnomerne sa nanáša na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním.

**Spotreba**

100-200 g/m<sup>2</sup>, v závislosti od nasiakavosti podkladu.

**Balenie**

UNI-PRIMER je k dispozícii v plastových nádobách 1 kg, 5 kg a 20 kg.

**Skladovateľnosť**

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom neotvorenom balení, pri teplote od +5°C do +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

**Poznámky**

- Teplota pri aplikácii by mala byť najmenej +5°C.

**Prchavé organické látky (VOC)**

Podľa smernice 2004/42/ES (príloha II, tabuľka), je maximálny povolený obsah VOC na produkt podkategórie h, typ WB 30 g/l (2010) pre produkt ihneď pripravený na použitie. UNI-PRIMER obsahuje max <30 g/l VOC.

**ISOMAT S.A.**

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

**MAIN OFFICES - FACTORY:**

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)