

## Špeciálne riedidlo pre epoxidové nátery

### POPIS

SM-14 je zmes rozpúšťadiel, ktorá sa používa na riedenie epoxidových náterov.

### POUŽITIE

SM-14 sa používa na riedenie epoxidových náterov EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S, EPOXYCOAT-AC a na čistenie pracovných pomôcok pri práci s tými istými nátermi.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba: priehľadná (po zaschnutí)  
Hustota: 0,85 kg/l

### APLIKAČNÝ POSTUP

Prilejte SM-14 na zriedenie epoxidových náterov v pomere do 10% hmotnostne.

Použite SM-14 na čistenie zvyškov epoxidových náterov na pracovných pomôckach po dokončení aplikácie.

### BALENIE

5l nádoby.

### SKLADOVANIE

36 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v pôvodných, uzavretých nádobách, v miestach chránených pred vysokou teplotou (<+30°C).

### POZNÁMKY

- Pri použití SM-14 v uzavretých miestnostiach zaistíte dostatočné vetranie.
- Nefajčite počas aplikácie a zabráňte prístupu ohňu.
- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku.

### VÝROBCA

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O.  
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
web: [www.isomat.net](http://www.isomat.net)  
e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)