

Špeciálne riedidlo pre polyuretánové nátery

POPIS

SM-16 je špeciálne riedidlo, ktoré sa používa na riedenie polyuretánových náterov.

POUŽITIE

SM-16 sa používa na riedenie hydroizolačných polyuretánových náterov ISOFLEX-PU najmä pri nanášaní striekaním a na čistenie pracovných pomôcok pri práci s tými istými nátermi.

SM-16 sa tiež môže použiť na čistenie zvyškov epoxidových náterov alebo na riedenie epoxidových náterov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba: priehľadná (po zaschnutí)

Hustota: 0,87 kg/l

APLIKAČNÝ POSTUP

Prilejte SM-16 na zriedenie polyuretánových náterov v pomere do 10% hmotnostne.

BALENIE

5l nádoby.

SKLADOVANIE

36 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v pôvodných, uzavretých nádobách, v miestach chránených pred vysokou teplotou (<+30°C).

POZNÁMKY

- Pri použití SM-16 v uzavretých miestnostiach zaistíte dostatočné vetranie.
- Nefajčite počas aplikácie a zabráňte prístupu ohňu.
- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku.

VÝROBCA

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O.

BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

web: www.isomat.net

e-mail: info@isomat.net