

## Technický list

# FD-CLEAN

## Odstraňovač olejov a mastnoty z betónových podláh

**Popis**

FD-CLEAN je špeciálny tekutý čistiaci prostriedok používaný na odstraňovanie zvyškov oleja, mastnoty a tukov (napr. mazív, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov, zvyškov syrových výrobkov a pod.) z betónových podláh tak aby bolo možné aplikovať podlahové systémy DUROFLOOR bez problémov s príľnavosťou. FD-CLEAN preniká do pórov betónovej podlahy nasiaknutej zvyškami oleja alebo tuku a emulguje ich aby sa dali odstrániť vodou.

**Oblasť použitia**

FD-CLEAN sa používa na odstraňovanie mazív a minerálnych olejov z betónových podláh v garážach, servisoch, strojných priestoroch a pod., ako aj na odstraňovanie zvyškov olejov a tukov z betónových podláh v potravinárskom priemysle, skladoch a pod.

**Technické údaje**

Forma: Kvapalina  
Hustota: 0,92 kg/l

**Aplikačný postup**

Najskôr sa povrch podlahy očistí od nečistôt vysokotlakovým čistením s horúcou vodou. Potom je potrebné povrch podlahy správne pripraviť napr. frézovaním, otryskaním a pod. aby sa otvorili póry podkladu. FD-CLEAN sa potom naleje na podlahu a dôkladne sa rozotrie tvrdou drôtenou kefou aby prenikol do pórov podkladu a emulgoval olej alebo mastnotu nasiaknutú v podlahe. Po minimálne 30 minútach sa emulgovaný olej alebo mastnota odstráni z pórov podlahy vysokotlakovým čistením s horúcou vodou.

**Spotreba**

0.8-1.0 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od nasiakavosti a od znečistenia podkladu olejom alebo mastnotou.

**Balenie**

FD-CLEAN sa dodáva v 0,75 kg a 18 kg baleniach.

**Skladovanie**

24 mesiacov v uzavretých obaloch, v priestoroch chránených pred vysokými teplotami (< +30°C).

**Poznámky**

- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.
- V prípade aplikácie v uzavretých priestoroch sa uistite, že sú dobre vetrané.
- Počas aplikácie sa vyhnite fajčeniu a používaniu ohňa.
- Škodlivý pri požití. Po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Dráždi oči a pokožku.
- Držte mimo dosahu detí.
- Pri požití nevyvolávajte zvracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
- Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s očami ich ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom vody.
- Jedovatý pre vodné organizmy a môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
- Obsahuje viac ako 5% (ale menej ako 15%) neiónových povrchovo aktívnych látok a menej ako 5% aniónových povrchovo aktívnych látok. Obsahuje tiež viac ako 30% alifatických uhľovodíkov.
- FD-CLEAN je určený len na profesionálne použitie.

**SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR**

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk